

Служба Третья Сервис



ОВЕРШОТ ОСВОБОЖДАЮЩИЙСЯ

ОВСІ-95

Паспорт

ОВСІ 95.00.000ПІС

2016 г.

1. Общие сведения

- 1.1. Шифр типоразмера овершота ОВС1-95
1.2. Обозначение чертежа ОВС1 95.00.000СБ
1.3. Дата изготовления 28.09.16
1.4. Изготовитель ЗАО «Сиб Трейд Сервис»
1.5. Адрес изготовителя Самара, ул. Земеца, 32/208
тел./факс 997-70-04, 997-70-05

2. Назначение

Овершот предназначен для захвата за наружную поверхность и извлечения элементов трубных колонн при ловильных работах.

3. Конструкция

Овершот состоит из корпуса, переводника, направляющей воронки, сменных захватывающих элементов двух типов, обеспечивающих захват различного по наружному диаметру, инструмент. Один тип комплекта включает спиральные захваты для захвата инструмента близкого по наружному диаметру к диаметру овершота, другой тип комплекта включает цанговые захваты.

Процесс захвата осуществляется за счёт наличия конических спиральных поверхностей, выполненных на внутренней поверхности корпуса и взаимодействующей с ней наружной поверхности спирали или панги.

Дополнительно овершот может комплектоваться ловителем с механическим лепестковым захватом, который устанавливается вместо направляющей без возможности установки сменных захватывающих элементов.

4. Характеристики

- 4.1. Наружный диаметр овершота, мм, не более..... 95,3
4.2. Грузоподъёмность, кН, не более..... 600
4.3. Присоединительная резьба, ГОСТ 633-80 НКТ-73
4.4. Номинальные размеры спиральных захватов
4.5. Номинальные размеры цанговых захватов.....
4.6. Рабочий диапазон захвата относительно номинального размера, мм..... +0,8/-3
4.7. Длина овершота, мм, не более 711,0

5. Свидетельство о приёмке

Овершот освобождённый ОВС1-95 по материалам, размерам, качеству механической и термомеханической обработки соответствует требованиям технической документации ОВ00.00.000ТУ и признан годным к эксплуатации.

Зам. директора по качеству

Гурский А.А.

